

# HEMSパック仕様書

**ViewE**  
ビューイー



## ViewEゲートウェイ仕様

外形寸法	94 × 64 × 25 mm
ネットワーク	10/100 Ethernet
プロセッサ	BCM2837 with a 1.2 GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53
メモリー	1GB LPDDR2 (900 MHz)

## ViewEソフト仕様

OS	CENTOS6.0
Webサーバー	Apache Server
データベース	MySQL Database
Webアプリケーション	PHP

ECHONET Lite 登録番号 : KZ-000008

# eRemote mini

イーリモートミニ



## eRemote mini 仕様

無線部規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g
周波数帯域	2.4GHz 帯
赤外線周波数	38k
赤外線対応方位	360 度
AC アダプター	なし
動作温度 / 動作湿度	0 度 ~ 55 度
湿度	5% ~ 95%
入力端子	MicroUSB
インジケーター	LED ランプ x1
センサー	なし
取得認定	技術適合証明 /RoHs
サイズ	53mm×53×65mm
本体質量 (g)	75g
APP サポート	ios7.0 以上・Android4.0 以上
付属品	USB ケーブル、マニュアル

# eSensor

イーセンサー



## eSensor ソフト仕様

無線部規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g	
周波数帯域	2.4GHz 帯	
電源	AC100V-240V、50-60Hz 5VDC 1A	
動作温度 / 動作湿度	温度	0 度 ~ 55 度
	湿度	5% ~ 95%
接続端子	電源端子	MicroUSB 端子 :1
インジケーター	LEDx1	
搭載センサー	温度、湿度、照度、騒音、VOC	
サイズ	外形外寸 (L×W×H)(mm)	67mm×70×130mm
クライアントソフトウェア	ios5.0 以上・Android3.0 以上	